

I Nordens Färg. В цвете Севера

# AURA



## AURA Fjord

Влагостойкая краска для стен и потолков

- ✓ Высококачественная матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков в сухих и влажных помещениях.
- ✓ Обладает хорошей укрывистостью и адгезией к основанию.
- ✓ Легко раскатывается и образует равномерное качественное покрытие, имеющее хорошую устойчивость к пару и конденсату (IV класс износостойкости по DIN EN 13 300).
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
- ✓ Надежно защищает от плесени и грибка.
- ✓ Паропроницаемая.
- ✓ Тонируется по системе Eskarocolor в пастельные тона (База А).



Описание	
<b>Свойства</b>	Хорошо укрывает, легко наносится. Образует равномерное покрытие, с высокой степенью белизны, устойчивое к повышенной влажности (IV класс износостойкости по DIN EN 13 300). Надежно защищает от плесени и грибка. Краска не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.
<b>Назначение</b>	Для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, а также с возможными колебаниями влажности (коридоры, кухни, ванные комнаты и др.). Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбестоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДВП, ДСП, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными отделочными материалами. Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
<b>Типы поверхностей под нанесение</b>	Ранее неокрашенные или окрашенные водно- дисперсионными красками минеральные поверхности: бетон, газобетон, асбестоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, а также по поверхности, оклеенным различными рулонными отделочными материалами.
<b>Стандарты качества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения</li><li>✓ Interior– интерьерные краски</li><li>✓ IV класс износостойкости по DIN EN 13300</li><li>✓ ТУ 2316-012-50910635-2004 с изм. №1,2,3</li><li>✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)</li><li>✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015)</li><li>✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.</li></ul>

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Технические характеристики	
<b>Подготовка поверхности</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать санирующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпательной. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro. При окраске обоев и прочих впитывающих рулонных материалов предварительное грунтование обязательно.
<b>Нанесение</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,019-0,021", давление 190-210 бар) в 2 слоя. Допускается разбавление водой до 5-10%. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Колеровка</b>	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные тона (база А), ручная – универсальными колер пастами TM Aura.
<b>Расход</b>	9-11 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
<b>Время высыхания</b>	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть, валик меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода

Информация	
<b>Морозостойкость</b>	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
<b>Условия хранения</b>	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
<b>Меры предосторожности</b>	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
<b>Утилизация</b>	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
<b>Плотность</b>	1,54 кг/л
<b>Штрих- коды EAN</b>	0,9l 4 607 003 915 186 2,7l 4 607 003 914 622 4,5l 4 607 003 912 499 9l 4 607 003 914 639 15l 4 607 003 916 251 28l 4 607 003 918 781
<b>WWW</b>	<a href="http://eskaro.ru/produkcija/katal/paints/aura_fjord/">http://eskaro.ru/produkcija/katal/paints/aura_fjord/</a>
<b>Объем/масса</b>	0,9л (1,4кг) / 2,7л (4,2кг) / 4,5л (6,9кг) / 9л (13,9кг) / 15л (23,1кг) / 28л (43,1кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

