

# RENSA TERRACE

## средство для очистки террас

**ТИП ПРОДУКТА**

RENSA TERRACE является особенно эффективным моющим средством для очистки полов террас и садовой мебели перед обработкой маслом для дерева. RENSA TERRACE удаляет грязь, плесень, водоросли и другие загрязнения, которые препятствуют впитыванию масла для дерева.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

RENSA TERRACE может быть использовано на всех деревянных поверхностях, которые выдержат очистку водой и в дальнейшем будут обработаны маслом для деревянных поверхностей, защитными составами для дерева или красками для наружных работ по деревянным поверхностям.

RENSA TERRACE является сильно щелочным моющим средством, которое может сделать окрашенные поверхности матовыми. Оно может применяться также для подготовки сильно загрязненных и мелящих окрашенных поверхностей перед ремонтной окраской.

RENSA TERRACE разлагается биологически. Соответствует требованиям OECD и требованиям по биоразлагаемости установленным Регламентом Европейского Парламента и Совета (ОЭСР 301B, EC №648 / 2004).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****pH**

прим. 14

**Разбавление**

Для очистки и предварительной подготовки окрашиваемой поверхности: 1 : 1 (1 л моющего средства на 1 л воды)  
Для сильно загрязненных поверхностей: не разбавлять.

**Расход**

прим. 10 м<sup>2</sup> / 1 л неразбавленного моющего средства.  
На расход продукта значительно влияют впитывание поверхности, степень загрязнения, влажность воздуха и другие факторы.

**Упаковочные размеры**

1 L, 5 L

(доступность зависит от страны)

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

См. паспорт по технике безопасности.

См. на обороте

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разбавить RENZA TERRACE водой по цели применения:

Для очистки и предварительной подготовки окрашиваемой поверхности: 1 : 1 (1 л моющего средства на 1 л воды)

Для сильно загрязненных/заплесневелых поверхностей: не разбавлять.

Деревянные поверхности смочить водой перед нанесением моющего средства. Это препятствует от слишком сильного впитывания и быстрого высыхания на поверхности.

Наносить моющий раствор на поверхность щеткой или распылителем низкого давления (например, садовый распылитель). **ВНИМАНИЕ!** Избегать разбрызгивания - моющее средство может повредить окрашенные поверхности. Дать подействовать примерно 5 минут. Чтобы усилить моющий эффект, обработать поверхность щеткой. Моющий раствор нельзя оставлять на поверхность до полного высыхания - при необходимости снова смочить поверхность моющим раствором.

Если поверхность сильно загрязнена, то, возможно, понадобится вторая обработка RENZA TERRACE.

Тщательно промыть поверхность чистой водой. При пользовании мойки высокого давления, избегать слишком сильного смачивания деревянных конструкций, например, фасадных стен.

Дать поверхности высохнуть примерно 24 ч перед окрашиванием или другой обработкой.

RENZA TERRACE является эффективным продуктом. Однако моющее средство следует использовать с осторожностью. Следует избегать контакта с кожей и вдыхания распыленного тумана. **Защитить глаза от брызг.**

Более подробную информацию можно найти в паспорте по технике безопасности: [www.teknos.com](http://www.teknos.com)

Моющее средство не повреждает растительность, но стоит избегать ненужного разбрызгивания. Самые чувствительные растения можно защитить или смочить водой до обработки.

Моющее средство может сделать поверхность матовым или отбелить поверхность - стоит избегать ненужного разбрызгивания.

## Защита

---

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---



VE\_1982\_Tuoteseloste.pdf